

## Uffici commerciali:

Marina: tel. +39.010.5472.200
Biocarburanti: tel. +39.010.5472.240
Combustibili e Bitumi: tel. 010.5472.290

## Uffici Amministrativi

Via Brigata Liguria, 3/19 16121 Genova tel. + 39.010.5472.350

## Stabilimento

Via Mazzini, 104 - 21058 Solbiate Olona Varese (VA) tel. +39.0331.649.599 Stabilimento
Via Genova, 22 - 15050
Carbonara Scrivia (AL)
tel. +39.0131.892.941

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 2/21

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

ATEM R 55 A (C 55 B3)

2. Usi previsti:

Emulsione bituminosa cationica per mano d'attacco per la costruzione e manutenzione

di strade, autostrade e piste aeroportuali

3. Fabbricante:

Alpha Trading S.p.A Unipersonale – Piazza della Repubblica, 26 – 20124 Milano (MI)

nello stabilimento di Corso Genova, 22 – 15050 Carbonara Scrivia (AL)

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi VVCP:

Sistema 2+

6. Norma armonizzata: Organismo notificato: UNI EN 13808:2013 ABICert S.a.s. n. 1982

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali			Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Contenuto nominale di legante (per differenza contenuto di acqua)	Distillazione azeotropica	UNI EN 1428:2012	53 – 57% (classe 5)	
Indice di rottura	Metodo filler minerale	UNI EN 13075-1:2017	70 – 155 (classe 3)	
Viscosità a 40 °C	Tempo di efflusso (foro da 2 mm)	UNI EN 12846-1:2023	15 – 70 sec (classe 3)	
Residuo al setaccio 0,500 mm		UNI EN 1429:2013	≤0,1% (classe 2)	
Residuo al setaccio 0,500 mm	7 giorni di stoccaggio	UNI EN 1429:2013	≤ 0,5% (classe 4)	UNI EN 13808:2013
Stabilità alla miscelazione con cemento		UNI EN 12848:2009	NPD	
LEGANTE RECUPERATO PER EVAPORAZIONE – UNI EN 13074-1:2019				
Consistenza alle temperature intermedie	Penetrazione a 25°C	UNI EN 1426:2024	≤ 100 dmm (classe 3)	
Consistenza alle temperature elevate	Palla & Anello	UNI EN 1427:2015	≥ 43 °C (classe 6)	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento UE n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Carbonara Scrivia (AL), addì 14-05-2025

Firmato a nome e per conto del fàbbricante da:

pha Trading S.p.A. Unipersonale

KLPHA TRADING S.p.A.
Il Direttore degli Stabilimenti
Dott. Silvio Stagni

